

Ölheizgeräte

Die mobile Heizung für Neubau, Umbau, Hallen etc. Zum Heizen und Trocknen. **Danfoss-Ölpumpe, automatische Zündung, enorme Heizleistung, günstige Betriebskosten!** Durch Vorschalten eines Thermostats wird das Gerät zur automatischen Heizung!

Modelle GE sind nicht für geschlossene Räume geeignet. Für diesen Einsatzzweck Serie EC oder Phoen 110 verwenden!

Chauffages à mazout

Le chauffage mobile pour les chantiers, halles etc. Pour le chauffage et séchage. **Pompe à mazout Danfoss, démarrage automatique, capacité de chauffage très forte, frais de chauffage très bas!** Par la mise d'un thermostat le chauffage devient automatique!

Modèles GE ne pas utiliser dans les locaux fermés! Dans ce cas utilisez la serie EC ou Phoen 110!

Technische Informationen

Spannung 230 V, 50 Hz
Für Heizöl, Diesel, Petrol

ACHTUNG: Heizöl flockt ab 0°C aus, 10% Petrol beimischen

Informations techniques

Tension
Pour mazout, diesel, pétrole

ATTENTION: Mazout fige dès 0°C, ajoutez 10% pétrole svp.



Ölheizgerät	GE 20
Heiznennleistung	20 kW
Luftausstoss	350 m ³ /h
Heizölverbrauch	1,98 l/h
Tankinhalt	17 l
Masse	740x300x445 mm
Gewicht	20 kg
Bestellnummer	974017
Aktionspreis + vRG anstatt	980.- + 5.56 1'150.-

Chauffage à mazout
Puissance
Sortie d'air
Consommation de mazout
Réservoir
Dimensions
Poids
No. de commande
Prix action + TAR
au lieu de



Aktion / Action

Ölheizgerät	GE 36
Heiznennleistung	36 kW
Luftausstoss	605 m ³ /h
Heizölverbrauch	3,57 l/h
Tankinhalt	42 l
Masse	1075x440x615 mm
Gewicht	25 kg
Bestellnummer	974001
Preis + vRG	1'290.- + 5.56

Chauffage à mazout
Puissance
Sortie d'air
Consommation de mazout
Réservoir
Dimensions
Poids
No. de commande
Prix + TAR



Ölheizgerät	GE 46
Heiznennleistung	46 kW
Luftausstoss	1400 m ³ /h
Heizölverbrauch	4,56 l/h
Tankinhalt	42 l
Masse	1075x440x630 mm
Gewicht	38 kg
Bestellnummer	974011
Preis + vRG	1'650.- + 11.11

Chauffage à mazout
Puissance
Sortie d'air
Consommation de mazout
Réservoir
Dimensions
Poids
No. de commande
Prix + TAR



Ölheizgerät	GE 65
Heiznennleistung	65 kW
Luftausstoss	2500 m ³ /h
Heizölverbrauch	6,45 l/h
Tankinhalt	65 l
Masse	1170x480x830 mm
Gewicht	58 kg
Bestellnummer	974025
Preis + vRG	2'780.- + 11.11

Chauffage à mazout
Puissance
Sortie d'air
Consommation de mazout
Réservoir
Dimensions
Poids
No. de commande
Prix + TAR



Passender Thermostat	GE 20	GE 36-65
	0 - 30° C	0 - 30° C
Bestellnummer	974050	974065
Preis	89.-	198.-

Thermostat convenable
No. de commande
Prix



Ölheizgeräte mit Kamin

Für das Heizen und Trocknen von Baustellen, Werkstätten, Gewächshäusern, Tierzucht etc. ohne Abgase. **Mit Danfoss-Ölpumpe**
Austrittstemperatur vorne: 120° C
Die Geräte kühlen automatisch nach und sind mit einem Sicherheits-Thermostaten versehen. Die Zündung erfolgt automatisch.

Technische Informationen

Spannung 230 V, 50 Hz
Für Heizöl, Diesel, Petrol

**ACHTUNG: Heizöl flockt ab 0°C aus,
10% Petrol beimischen**

Chauffages à mazout avec cheminée

Générateur à air chaud sans gaz d'échappement. Chauffe et sèche des chantiers, ateliers, serres, élevages etc. **Avec pompe à mazout Danfoss.**
Température de sortie devant: 120° C
L'appareil refroidit automatiquement après l'utilisation. Il est protégé par une boîte de contrôle de flamme. Le démarrage est automatique!

Informations techniques

Tension
Pour mazout, diesel, pétrole
ATTENTION: Mazout fige dès 0°C, ajoutez 10% pétrole svp.



18

Ölheizgerät	EC 22
Heiznennleistung	22 kW
Stromaufnahme max.	300 W
Luftausstoss	550 m ³ /h
Heizölverbrauch	2,17 l/h
Tankinhalt	42 l
Kamindurchmesser	Ø 120 mm
Masse	1075x440x615 mm
Gewicht	40 kg
Bestellnummer	974007
Preis + vRG	1'980.- +11.11

Chauffage à mazout
Puissance
Consomm. de courant max.
Sortie d'air
Consommation de mazout
Réservoir
Diamètre de la cheminée
Dimensions
Poids
No. de commande
Prix + TAR



Keine Anschlussmöglichkeit für Warmluftschlauch.
Pas de possibilité de raccorder un tuyau à air chaud.

Ölheizgerät	EC 32
Heiznennleistung	32 kW
Stromaufnahme max.	370 W
Luftausstoss	1150 m ³ /h
Heizölverbrauch	3,17 l/h
Tankinhalt	42 l
Kamindurchmesser	Ø 150 mm
Warmluftaustritt	Ø 300 mm
Masse	1215x440x670 mm
Gewicht	48 kg
Bestellnummer	974006
Preis + vRG	2'480.- +11.11

Chauffage à mazout
Puissance
Consomm. de courant max.
Sortie d'air
Consommation de mazout
Réservoir
Diamètre de la cheminée
Sortie d'air chaud
Dimensions
Poids
No. de commande
Prix + TAR



Ölheizgerät	EC 55
Heiznennleistung	55 kW
Stromaufnahme max.	850 W
Luftausstoss	2500 m ³ /h
Heizölverbrauch	5,46 l/h
Tankinhalt	65 l
Kamindurchmesser	Ø 150 mm
Warmluftaustritt	Ø 350 mm
Masse	1435x555x940 mm
Gewicht	81 kg
Bestellnummer	974106
Preis + vRG	2'980.- +18.52

Chauffage à mazout
Puissance
Consomm. de courant max.
Sortie d'air
Consommation de mazout
Réservoir
Diamètre de la cheminée
Sortie d'air chaud
Dimensions
Poids
No. de commande
Prix + TAR



Ölheizgeräte mit Kamin

Ölheizgerät	EC 85
Heiznennleistung	85 kW
Stromaufnahme max.	1140 W
Luftausstoss	4300 m ³ /h
Heizölverbrauch	8,43 l/h
Tankinhalt	105 l
Kamindurchmesser	Ø 150 mm
Warmluftaustritt	Ø 400 mm
Masse	1740x690x1025 mm
Gewicht	110 kg
Bestellnummer	974108
Preis + vRG	3'950.- + 18.52

Chauffages à mazout avec cheminée

Chauffage à mazout
Puissance
Consomm. de courant max.
Sortie d'air
Consommation de mazout
Réservoir
Diamètre de la cheminée
Sortie d'air chaud
Dimensions
Poids
No. de commande
Prix + TAR



Anschluss-Set 1-seitig für Jeu de sortie d'air unilatéral	EC 32	EC 55	EC 85
Ø aussen / Ø extérieur	300 mm	350 mm	400 mm
Bestell-Nr. / No. de comm.	975900	975901	975910
Preis / Prix	148.-	190.-	258.-



Anschluss-Set 2-seitig für Jeu de sortie d'air bilatéral	EC 32	EC 55	EC 85
Ø aussen / Ø extérieur	300 mm	300 mm	300 mm
Bestell-Nr. / No. de comm.	---	975905	975906
Preis / Prix	---	347.-	417.-



Ansaugset zu	GE 65, EC 55 / 85 Phoen und Jumbo	Jeu d'aspiration pour
mit Gewinde 1/4" IG Für direktes Ansaugen von Brennstoff aus einem Fass oder Tank, Länge 5 m		avec filétage 1/4" FI pour l'aspiration de mazout d'un fût ou réservoir, longueur 5 m
Bestellnummer	975094	No. de commande
Preis	195.-	Prix



Passender Thermostat Profi	-5 - +60° C Kabel / câble 10 m	Thermostat convenable Profi
Bestellnummer	974065	No. de commande
Preis	198.-	Prix



Weiteres Zubehör siehe Seiten 25 - 27

Accessoires v. pages 25 - 27

Ölheizgerät mit Kamin

Brenner Riello, mit separater Frischluftansaugung

Technische Informationen

Spannung 230 V, 50 Hz

Für Heizöl, Diesel, Petrol

**ACHTUNG: Heizöl flockt bei 0°C aus,
10% Petrol beimischen**

Chauffage à mazout avec cheminée

Brûleur Riello, avec aspiration à air frais séparé

Informations techniques

Tension

Pour mazout, diesel, pétrole

ATTENTION: Mazout fige à 0°C, ajoutez 10% pétrole svp.

20

Ölheizgerät	Phoen 110
Heiznennleistung	110 kW
Stromaufnahme max.	1820 W
Luftausstoss	5500 m ³ /h
Heizölverbrauch	9,28 l/h
Tankinhalt	135 l
Kamindurchmesser	Ø 150 mm
Warmluftaustritt	Ø 500 mm
Masse	2100x830x1220 mm
Gewicht	230 kg
Bestellnummer	974109
Preis + vRG	5'480.- + 0.-

Chauffage à mazout
Puissance
Consomm. de courant max.
Sortie d'air
Consommation de mazout
Réservoir
Diamètre de la cheminée
Sortie d'air chaud
Dimensions
Poids
No. de commande
Prix + TAR



Anschluss-Set für Warmluftschlauch	Phoen 110
Ø aussen	500 mm
Bestellnummer	974098
Preis	314.-

Jeu de raccord pour tuyau à air chaud
Ø extérieur
No. de commande
Prix



Anschluss-Set 2 Ausgänge	Phoen 110
Ø aussen	400 / 400 mm
Bestellnummer	974099
Preis	561.-

Jeu de raccord 2 sorties
Ø extérieur
No. de commande
Prix



Anschluss-Stutzen für Frischluftschlauch	Phoen 110
Ø aussen	100 mm
Bestellnummer	975305
Preis	101.-

Adapteur pour tuyau à air frais
Ø extérieur
No. de commande
Prix



Frischluftschlauch	Phoen 110
Ø innen	100 mm
Bestellnummer	975310
Preis per Meter	58.-

Tuyau à air frais
Ø intérieur
No. de commande
Prix par mètre



Passender Thermostat Profi	-5 - +60° C Kabel / câble 10 m
Bestellnummer	974065
Preis	198.-

Thermostat convenable Profi
No. de commande
Prix



Weiteres Zubehör siehe Seiten 25 - 27

Accessoires v. pages 25 - 27

Produkteigenschaften Ölheizgeräte Jumbo

Caractéristique des produits Chauffages à mazout Jumbo



Einsatzgebiet

Für das Heizen und Trocknen von Baustellen, Werkstätten, Gewächshäusern, Tierzucht etc. Die Geräte kühlen automatisch nach und sind mit einem Sicherheits-Thermostaten versehen. Die Zündung erfolgt automatisch. Sie können aus einem Tank oder Fass ansaugen.

Application

Chauffe et sèche des chantiers, ateliers, serres, élevages etc. L'appareil refroidit automatiquement après l'utilisation. Il est protégé par une boîte de contrôle de flamme. Le démarrage est automatique. Ils peuvent aspirer à partir d'un réservoir ou d'un tonneau.



Flexibilität

Bei allen Jumbo-Heizgeräten kann der Warmluft-Auslass auch oben angebracht werden. Das Innenleben besteht vollständig aus Inox.

Flexibilité

La tôle de sortie d'air chaud peut être montée en haut ou de côté.
L'intérieur de l'appareil est produit en Inox.



Hängevorrichtung

Die Jumbo-Heizgeräte werden mit Aufhängevorrichtung für den Krantransport geliefert.

Suspension

Les chauffages Jumbo sont livrés avec des crochets de suspension pour le transport par une grue.



Aussenaufstellung

Als Zelt- oder Hallenheizung stehen die Geräte normalerweise ausserhalb, damit im Inneren keine Lärmbelästigung entsteht. Die warme Luft wird mit unseren hochwertigen Schläuchen ins Hallen- oder Gebäudeinnere transportiert.

Installation à l'extérieur

Normalement les chauffages se trouvent hors des tentes ou bâtiments pour éviter le bruit. L'air sera transporté à l'intérieur par nos tubes de qualité.



Wärmeverteilung

Um die Verteilung der Wärme zu verbessern, können am Gerät Luftleitbleche mit mehreren Abgängen montiert werden.

Distribution d'air chaud

Pour atteindre une bonne distribution d'air il est possible de monter des tôle d'air avec plusieurs sorties.



Heutrocknung

Jumbo-Heizgeräte können zur Heubelüftung / -trocknung verwendet werden. In den meisten Fällen erfolgt dies in Kombination mit einer Belüftungsanlage.

Séchage des foins

Les chauffages Jumbo peuvent être utilisés pour sécher le foin. Dans la plupart des cas en combinaison avec un gros ventilateur.

Ölheizgerät mit Kamin

Für das Heizen und Trocknen von Baustellen, Werkstätten, Gewächshäusern, Tierzucht etc. ohne Abgase. Die Geräte kühlen automatisch nach und sind mit einem Sicherheits-Thermostaten versehen. Die Zündung erfolgt automatisch.

Gerät wird ohne Öltank geliefert, aber mit Anschlussgewinde für Ansaugset. Inkl. Brenner

Technische Informationen

Für Heizöl

T/C = leiser, leistungsstarker Radialventilator

ACHTUNG: Heizöl flockt bei 0°C aus, 10% Petrol beimischen

Chauffage à mazout avec cheminée

Générateur à air chaud sans gaz d'échappement. Chauffe et sèche des chantiers, ateliers, serres, élevages etc. L'appareil refroidit automatiquement après l'utilisation. Il est protégé par une boîte de contrôle de flamme. Le démarrage est automatique!

Les appareils sont livrés sans citerne mais avec filetage pour le raccordement des citernes extérieures. Brûleur incl.

Informations techniques

Pour mazout

T/C = Ventilateur radial, puissant et silencieux

ATTENTION: Mazout fige à 0°C, ajoutez 10% pétrole svp.

Ölheizgerät

Heiznennleistung	134 kW / 115'000 kcal
Stromaufnahme max.	1690 W
Spannung	230 V
Luftausstoss	8000 m ³ /h
Heizölverbrauch	13,26 l/h
Kamindurchmesser	Ø 200 mm
Warmluftaustritt	Ø 600 mm
Lärmpegel	79,6 dBA
Masse	1780x830x1208 mm
Gewicht	195 kg

Bestellnummer

975012

Preis + vRG

7'580.- + 0.-

Chauffage à mazout

Puissance	
Consomm. de courant max.	
Tension	
Sortie d'air	
Consommation de mazout	
Diamètre de la cheminée	
Sortie d'air chaud	
Niveau de bruit	
Dimensions	
Poids	

No. de commande

Prix + TAR

Ölheizgerät

Heiznennleistung	174 kW / 150'000 kcal
Stromaufnahme max.	2120 W
Spannung	230 V
Luftausstoss	10500 m ³ /h
Heizölverbrauch	17,3 l/h
Kamindurchmesser	Ø 200 mm
Warmluftaustritt	Ø 600 mm
Lärmpegel	82 dBA
Masse	1945x905x1330 mm
Gewicht	250 kg

Bestellnummer

975016

Preis + vRG

8'750.- + 0.-

Chauffage à mazout

Puissance	
Consomm. de courant max.	
Tension	
Sortie d'air	
Consommation de mazout	
Diamètre de la cheminée	
Sortie d'air chaud	
Niveau de bruit	
Dimensions	
Poids	

No. de commande

Prix + TAR



Ölheizgerät

Heiznennleistung	230 kW / 190'000 kcal
Stromaufnahme max.	2850 W
Spannung	230 V
Luftausstoss	12500 m ³ /h
Heizölverbrauch	21,91 l/h
Kamindurchmesser	Ø 200 mm
Warmluftaustritt	Ø 700 mm
Lärmpegel	81,3 dBA
Masse	2235x985x1500 mm
Gewicht	360 kg

Bestellnummer

975019

Preis + vRG

10'750.- + 0.-

Chauffage à mazout

Puissance	
Consomm. de courant max.	
Tension	
Sortie d'air	
Consommation de mazout	
Diamètre de la cheminée	
Sortie d'air chaud	
Niveau de bruit	
Dimensions	
Poids	

No. de commande

Prix + TAR

Ölheizgerät mit Kamin

mit leisem, leistungsstarkem Radialventilator

Ölheizgerät	Jumbo 150 T/C
Heiznennleistung	174 kW / 150'000 kcal
Stromaufnahme max.	2600 W
Spannung	400 V
Luftausstoss	10500 m ³ /h
Heizölverbrauch	17,3 l/h
Kamindurchmesser	Ø 200 mm
Warmluftaustritt	Ø 600 mm
Lärmpegel	80 dBA
Masse	2380x905x1330 mm
Gewicht	255 kg
Bestellnummer	975018
Preis + vRG	9'750.- + 0.-

Chauffage à mazout avec cheminée

avec ventilateur radial, puissant et silencieux

Chauffage à mazout	
Puissance	
Consomm. de courant max.	
Tension	
Sortie d'air	
Consommation de mazout	
Diamètre de la cheminée	
Sortie d'air chaud	
Niveau de bruit	
Dimensions	
Poids	
No. de commande	Prix + TAR



23

Ölheizgerät	Jumbo 200 T/C
Heiznennleistung	220 kW / 190'000 kcal
Stromaufnahme max.	4330 W
Spannung	400 V
Luftausstoss	12500 m ³ /h
Heizölverbrauch	21,91 l/h
Kamindurchmesser	Ø 200 mm
Warmluftaustritt	Ø 700 mm
Lärmpegel	75,7 dBA
Masse	2700x985x1500 mm
Gewicht	370 kg
Bestellnummer	975021
Preis + vRG	11'950.- + 0.-

Chauffage à mazout	
Puissance	
Consomm. de courant max.	
Tension	
Sortie d'air	
Consommation de mazout	
Diamètre de la cheminée	
Sortie d'air chaud	
Niveau de bruit	
Dimensions	
Poids	
No. de commande	Prix + TAR

Luftleitblech mit 2 Abgängen Panneaux avec 2 sorties	Jumbo 115	Jumbo 150	Jumbo 200
Ø aussen / Ø extérieur	450 mm	500 mm	500 mm
Bestell-Nr. / No. de comm.	975070	975071	975072
Preis / Prix	449.-	475.-	518.-



Luftleitblech mit 4 Abgängen Panneaux avec 4 sorties	Jumbo 115	Jumbo 150	Jumbo 200
Ø aussen / Ø extérieur	300 mm	300 mm	300 mm
Bestell-Nr. / No. de comm.	975075	975076	975077
Preis / Prix	248.-	259.-	278.-



Weitere Modelle auf Anfrage

Autres modèles sur demande

Passender Thermostat Profi	-5 - +60° C Kabel / câble 10 m
Bestellnummer	974065
Preis	198.-

Thermostat convenable Profi	
No. de commande	Prix



Weiteres Zubehör siehe Seiten 25 - 27

Accessoires v. pages 25 - 27

Ölheizstrahler

Mobiler Infrarotstrahler, effizient und sparsam. Für Punktbeheizung in Hallen und im Freien. Durch Strahlungswärme staubfreies Heizen und Trocknen.

- **mit Katalysator** - Macht einen Kamin unnötig, der Raum muss aber gut durchlüftet sein
- keine Installation
- INOX-Edelstahlgehäuse
- **KEIN Thermostat-Anschluss**

Technische Informationen

Spannung 230 V, 50 Hz
Für Heizöl

**ACHTUNG: Heizöl flockt bei 0°C aus,
10% Petrol beimischen**

Chauffage à mazout

Chauffage infrarouge mobile. Ce chauffage est efficace et brûle peu de mazout. Pour des halles et à l'extérieur. Par la chaleur infra-rouge l'air chauffé est sans poussière et sec.

- **avec catalyseur** - supprime la cheminée pour autant que la pièce soit bien ventilée
- Pas d'installation
- Tout le boîtier est en INOX
- **PAS de connection pour thermostat**

Informations techniques

Tension
Pour mazout

ATTENTION: Mazout fige à 0°C, ajoutez 10% pétrole svp.



Neuheit

Ölheizstrahler

Heiznennleistung 25,8 kW
Stromaufnahme 140 W
Heizölverbrauch 2,44 l/h
Tankinhalt 43 l
Masse 895x532x808 mm
Gewicht 42 kg

Bestellnummer 974036
Preis + vRG 2'480.- + 11.11

Fire 25

Nouveauté

Chauffage à mazout

Puissance
Consommation de courant
Consommation de mazout
Réservoir
Dimensions
Poids

No. de commande
Prix + TAR



Neuheit

Ölheizstrahler

Heiznennleistung 45,5 kW
Stromaufnahme 370 W
Heizölverbrauch 4,25 l/h
Tankinhalt 65 l
Masse 1410x712x1053 mm
Gewicht 73 kg

Bestellnummer 974037
Preis + vRG 3'780.- + 18.52

Fire 45

Nouveauté

Chauffage à mazout

Puissance
Consommation de courant
Consommation de mazout
Réservoir
Dimensions
Poids

No. de commande
Prix + TAR

